

Typ

Brunnenschachtabdeckung

Quadratische Ausführung mit Dunstkamin DN 150.
Regensicher. Ausführung gemäß DIN 1239:2018-04.



Belastung begebar

Ausführung

- **HÖRNEMANN-Brunnenabdeckung** aus Edelstahlblech V2A (1.4301). Deckelstärke 2 mm, begebar. Der Deckel ist aus einem Stück gekantet und mittig überhöht. Mit unteren Versteifungen, selbsteinfallendem Verschluss und Messing-Ovalkappe.
- **Mit Dunstkamin DN 150, ca. 300 mm hoch sowie Haube und Niro-Insektensieb.**
- Gasdruckfeder als Öffnungshilfe, sowie von Hand zu lösender Arretierung.
- An der Deckelunterseite rundum laufende frostsichere, austauschbare EPDM-Gummidichtung.
- Deckel am Rahmen mit stabilen, verdeckt liegenden Scharnieren angeschlagen.
- Rahmen aus gekantetem, stabilen Z-Profil mit Bohrungen zum Andübeln sowie 2 Laschen zur Befestigung in der Schachtlauibung.
- Inklusive einem Bedienungsschlüssel.
- **Durchgangsmaß < lichte Schachtwerte.**

Sonderausführungen

- Messing-PZ-Einsatz für bauseitigen Profilhalbzylinder.
- Zylinderschloss mit 3 gleichschließenden Schlüsseln.
- Befestigungsmaterial.
- Mit Hartschaumisolierung, ca. 30 mm stark. Unterseitig durch Edelstahlblech geschützt.



| Rahmenaußenmaß / mm | lichte Schachtwerte / mm | Gewicht / ca. kg | Artikel-Nr. Edelstahl |
|---------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|
| 750 / 750 | 600 / 600 | 25,0 | 1006079175 |
| 950 / 950 | 800 / 800 | 37,0 | 1008079175 |
| 1150 / 1150 | 1000 / 1000 | 47,0 | 1010079175 |
| 1350 / 1350 | 1200 / 1200 | 66,0 | 1012079175 |

Artikelgruppe =>

126

| mit Isolierung zur Vermeidung von Schwitzwasser | | | |
|---|-------------|------|------------|
| 750 / 750 | 600 / 600 | 28,0 | 1006079188 |
| 950 / 950 | 800 / 800 | 43,0 | 1008079188 |
| 1150 / 1150 | 1000 / 1000 | 56,0 | 1010079188 |
| 1350 / 1350 | 1200 / 1200 | 78,0 | 1012079188 |

Sonderanfertigungen auf Anfrage

Artikelgruppe =>

126